









The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001" HSF technical standard control requirements



⑥	后盖	PBT UL94V-0	1	黑色
⑤	主体	PBT UL94V-0	1	黑色
④	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
③	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
②	弹片	磷铜 T=0.25mm	1	镀铜锡
①	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



电路示意图



推荐插头尺寸


规格:

1. 额定值: DC12V 2A
2. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
3. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度:  $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$


REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd
A0	NEW RELEASE	22.10.28	LINEAR	ANGLES	1:1	Wang_jr	23.06.14	WLDJF9-0311A0118	ENDE05	
A1	更新图面	23.06.14	0.0±0.35	X°REF±6°	APPROVED	Ou_jian	23.06.14	TITLE: DC 电源插座 卧式 Pin针2.0		REV: A1    SHEET: 1/2
			0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	LanXuan_Hou	23.06.14			
			UNIT:mm	0.00±0.10	SIZE: A4					

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001" HSF technical standard control requirements

RoHS



物料标签




PE袋

1袋=500PCS

内盒

规格: 183\*167\*56

每盒装1袋=500PCS




外箱

规格: 385\*350\*300

1箱=20盒=10000PCS

物料标签



REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd
A0	NEW RELEASE	22.10.28		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Wang_jr	23.06.14	WLDJF9-0311A0118	ENDE05	
A1	更新图面	23.06.14	UNIT:mm	0.00±0.25	X'±3'	DESIGNER	Ou_jian	23.06.14	TITLE: DC 电源插座 卧式 Pin针2.0		REV: A1 SHEET: 2/2
			SIZE: A4	0.000±0.10	X'X' ±2'	DRAWN	LanXuan_Hou	23.06.14			