

1

2

3

4

5


6

7

8

The product using material and processing must conform to the
"WL-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS



6.35±0.2

8.0±0.4

4.5±0.2

24.0±0.3

11.3±0.3

1.7±0.2

备注:

1. 接压线径: 0.5-1.5mm² (22-16AWG)
2. 端子材质: 黄铜 对插片规格: 0.8*6.35 厚度: 0.4*2±0.03
3. 绝缘材质: 尼龙 绝缘护套温度: 105℃ 绝缘护套颜色: 红色
4. 表面处理: 镀锡 镀层厚度: 2.5um-5um 镀层温度: 120° /2小时
5. 接线类型: 绞合线
6. 最大电流: 24A

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	Wanlian Technology Co., Ltd	
AO	NEW RELEASE	21.11.17		LINEAR	1:1	Wang_jr	21.11.17	WILF2M2-AA203CA01	ENDE05	REV: AO	SHEET: 1/1

GENERAL TOLERANCES		ANGLES		APPROVED	DESIGNER	TITLE:		REV: AO	
0.0±0.35	X*REF±6°	X*REF±6°	X*REF±6°	Wang_jr	Han_Gao	尼龙全绝缘护套公插端子		SHEET: 1/1	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---